

effetto
Melange



MEN1 - DA BASE NEUTRA



MEN2 - DA BASE NEUTRA






MEN3



MEN4




MEN5




MEN6




MEN7




MEN8




MEN9




MEN10




MEN11




MEN12



MEN13



MEN14




MEN15




MEN16




MEN17



MEN18



MEN19




MEN20




MEN21



MEN22




MEN23




MEN24



MEN25




MEN26



MEN27




MEN28




MEN29



MEN30




MEN31




MEN32




MEN33



MEN34



MEN35



MEN36



MEN37




MEN38




MEN39



MEN40



MEN41




MEN42




MEN43




MEN44



MEN45



MEN46



MEN47



MEN48




MEN49



MEN50



MEN51



MEN52



MEA1



MEA2




MEA3



MEA4



MEA5



MEA6



MEA7



MEA8




MEA9



MEA10



MEA11



MEA12



MEA13




MEA14



MEA15



MEA16



MEA17



MEA18




MEA19



MEA20




MEA21



MEA22



MEA23



MEA24




MEA25




MEA26



MEA27




MEA28



MEO1



MEA29




MEA30



MEA31



MEO2



MEO3




MEA32




MEA33



MEO4



MEO5




MEO6



MEO7




MEA34



MEO8




MEO9




MEO10



MEO11




MEA35



MEO12



MEO13



MEO14



MEA36

BASE ORO



BASE ARGENTO



APPLICAZIONE

PITTURA DI FONDO



1. Dopo aver preparato il muro applicare 1/2 mani di Pittura di Fondo per Effetti Decorativi.

FINITURA PENNELLO + SPATOLA



2. A completa essiccazione della pittura di fondo, applicare una mano di Melange utilizzando il pennello Seto's tipo Spalter della linea Griffe, a pennellate incrociate.



3. L'ultima pennellata deve essere data sempre nello stesso verso per evitare disomogeneità di tinta (dall'alto verso il basso o viceversa).



4. Attendere dai 10 ai 20 minuti (secondo la temperatura e l'umidità dell'ambiente) e verificare al tatto che la parte liscia del prodotto sia asciutta.



5. Procedere alla lavorazione dei flocculi, che risulteranno ancora bagnati, con la spatola Color Up doppia lama della linea Griffe, elaborando l'effetto estetico desiderato.

N.B. Si consiglia di non interrompere l'applicazione del prodotto a metà parete.

Attiva il lettore di QR sul tuo cellulare o smartphone e scopri tutto il mondo MaxMeyer.



 **MaxMeyer**

Sede commerciale: Via N. Bixio, 47/49 - 20026 Novate M. (MI) - Tel. 199 11 99 55 - www.maxmeyer.it

