

Sistema meccanico

(misure a millimetri)

Identificazione di Prodotto

Placca di Comando OCEANIA ad azionamento Meccanico doppio scarico.

- COD. 054554 Vetro Lucido Bianco / Tasto Vetro
- COD. 054555 Vetro Satinato Bianco / Tasto Vetro
- COD. 054556 Vetro Lucido Acqua Marina / Tasto Vetro
- COD. 054557 Vetro Lucido Nero / Tasto Vetro
- COD. 054558 Vetro Lucido Bianco / Tasto Acciaio
- COD. 054559 Vetro Satinato Bianco / Tasto Acciaio
- COD. 054560 Vetro Lucido Acqua Marina / Tasto Acciaio
- COD. 054562 Vetro Lucido Nero / Tasto Acciaio

OCEANIA "INOX"

- COD. 054561 Acciaio Cromo Lucido
- COD. 054564 Acciaio Cromo Satinato

OCEANIA "MIA" *

- COD. 054563 Materiali su scelta personale del cliente

Definizione e applicazione

- Pulsante unico basculante con possibilità di selezionare lo scarico parziale o totale
- Applicazione Frontale o superiore (EXPERT EVO PNEU)
- * OCEANIA "MIA" placca personalizzabile con vari materiali

Caratteristiche

- Pulsante (158 X 38) in acciaio inox spazzolato con trattamento anti impronta
- Doppio scarico con possibilità di risparmio acqua
- Azionamento Meccanico
- Dimensione: 220 X 150 mm
- Spessore versione "INOX" = 2 mm
- Spessore versione "GLASS" = 5 mm
- Spessore versione "MIA" = 12 mm

Cassette compatibili

- OLI74 Plus

Scheda Tecnica

Placca di comando Oceania



Accessori in dotazione

Accessori sistema meccanico:

- 2 viti di fissaggio controplacca
- 2 viti di comando
- 1 kit ancorine
- 1 Kit leve

Accessori placca OCEANIA "MIA":


- Cornice in acciaio spazzolato 220 X 150 X 12
- Pulsante in acciaio spazzolato 158 X 38 X 12

Raccomandazioni di Installazione

L'installazione deve essere fatta seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio a corredo del prodotto.

Importante:

Per l'installazione corretta della placca OCEANIA è necessario avere una profondità minima della parete come da quota indicata nel disegno:



Raccomandazioni di manutenzione

- La superficie della placca deve essere pulita unicamente con un panno umido.
- Non verranno accettati reclami derivanti da un trattamento inadeguato dovuto all'utilizzo di acidi, solventi o prodotti chimici abrasivi.

Garanzia

- Garanzia di anni 2 (due), secondo i termini generali di vendita, la garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto;
- La garanzia è valida solo se il prodotto è installato correttamente.

Info

Per maggiori informazioni consultare il ns sito internet all'indirizzo www.olisrl.it